



ADHESIVO PARA FOIL ACUOSO

Es un adhesivo transparente de base acuosa, que se utiliza para el pegado del papel foil.

Propiedades

Buena transparencia, apto para pigmentar.
Buena resistencia al frote en seco y al lavado.

Tejidos

Apto para aplicar sobre algodón 100 % y mezcla con hasta 30 % de fibras sintéticas

Curado

Mediante plancha de termotransferencia. Aplicar por 6 segundos a 160 °C (320 °F)

Recomendaciones para la impresión

Procedimiento: Estampar el adhesivo aplicando 2 manos con secado intermedio. Retirar la prenda un proceder a aplicar el papel de foil sobre el dibujo. La adherencia del foil se produce por la aplicación de presión y temperatura adecuada. Recomendamos usar 6 segundos a 160 C, con una plancha de termotransferencia que aplique buena presión. El despégado puede realizarse en frío logrando un mayor brillo del foil o en caliente.

Para diferenciarlo del fondo se puede colorear agregando pigmentos acuosos Color Mixing de 1 a 2 %.

Malla: 43 a 70 hilos/cm. o 110 a 180 hilos/ inch. Monofilamento poliéster, alta tensión, baja elongación.

La tensión no deberá ser inferior a 25 Newtons. Se recomienda que todos los bastidores tengan la misma tensión.

Fotoemulsiones: utilizar emulsiones directas, al Diazo, Duales o Fotopolímeras.

Squeegee(espátula): Poliuretano 65-80 shore.

Limpieza

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con nuestra línea de Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan con agua fría.

Aditivos

Recomendamos no usar aditivos ya que estos podrían modificar la eficacia del adhesivo.

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.